FIREHUB.vn

ĐÈN BÁO CHÁY - CÒI ĐÈN BÁO CHÁY KẾT HỢP
FSL-001 & FSBL-001



FBL-001 là thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng được lắp đặt trên hành lang, lối ra thoát nạn; Khi lắp đặt trên tường chiều cao tối thiểu từ chân tường đến đèn tối thiểu 2,0 m. Tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng đảm bảo tính đồng bộ khi lóe sáng.

FBSL-001 là thiết bị cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng được thiết kế để thông báo cho mọi người khi có sự cố cháy. Đèn báo cháy được lắp trên tường hoặc lắp vào vỏ hộp tổ hợp báo cháy. Đèn LED màu đỏ được dùng làm nguồn sáng với các đèn điốt phát quang.

Đèn báo cháy sử dụng bóng LED phát tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng màu đỏ, được lập trình sẵn chế độchớp tín hiệu. Âm thanh kích hoạt lên đến 90dB trong khoảng cách 2m.

Đặc tính:

- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7568 và ISO 7204;
- Còi và đèn kết hợp trong cùng một thiết bị;
- Dòng điện tiêu thụ thấp;
- Tín hiệu báo động dạng chớp nháy theo tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động	20-32VDC
Dòng kích hoạt	13.5mA
Độ ẩm	95% không ngưng tụ
Nhiệt độ hoạt động	-5°C đến 50°C
Lưu kho	-20°C đến 60°C
Âm thanh tối đa ở 24VDC và khoảng cách 2m	90dB
Màu sắc & Chất liệu	Đỏ - nhựa chống cháy
Trọng lượng	75g

